

Gemisch organischer Lösemittel zum Verdünnen von Mipa BC-Lacken. Einsatz und Zugabeempfehlungen sind den jeweiligen Produkt-Informationen der Stammlacke zu entnehmen.

Farbton	Farblos			
Mischungsverhältnis				
Härter				
Verdünnung				
Spritzviskosität 20° C				
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge	
Luft / Fließbecher				
Airless / Airmix				
Topfzeit				
Schichtstärke / Trockenfilm				
Ablüftzeit				
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest	Montagefest
Objekttemp. 20° C				
Objekttemp. 60° C				

Hinweise:

Behälter dicht geschlossen halten. Nicht in der Nähe von offenen Flammen, Hitze- oder Zündquellen verarbeiten oder lagern. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen, deshalb bei Entnahme fachgerecht erden.

Kennzeichnung VbF Gefahrstoffverordnung

BC-Verdünnung All entzündlich; Xn

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.