

Mipa Rapidfiller-Spray ist eine hervorragende Einkomponenten-Korrosionsschutz-Grundierung mit ausgezeichneter Haftung und sehr hoher Füllkraft. Speziell geeignet für kleine Reparaturen und Durchschliffstellen. Profi Qualität !
Haftet auf Eisen, Stahl, Zink und bei entsprechender Vorbehandlung auf Aluminium. Hoher Korrosionsschutz.



Untergrund:

Eisen, Stahl, Zink und Aluminium

Nicht auf thermoplastischen Untergründen verarbeiten.



Vorbehandlung/Reinigung:

Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner

Verarbeitung:

Lackierverfahren



Lackierhinweise beachten!

Farbe / Glanzgrad

beige (0000) / dunkelgrau (0001)

Eigenschaften

Sehr hohe Deckkraft, schnelltrocknend, leicht schleifbar, ergiebig
Kann mit allen herkömmlichen 1K- und 2K-Decklacken überlackiert werden. Silikonentfernerbeständig
Hoher Korrosionsschutz

Verarbeitungsbedingungen

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
Nicht mit Polyester-Spritzfüller überlackieren.

VOC-Gesetzgebung

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 668 g/l VOC

Trockenzeiten:

Staubtrocken

Griffest

Schleifbar



nach ca. 5 - 10 Min.

nach ca. 15 - 20 Min.

nach ca. 30 Min.

Besondere Hinweise zum lackieren mit Mipa Spraydosen:

Alle Untergründe müssen vor dem lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen.

Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenablüßzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen.
Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Sicherheitsratschläge:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nur für den professionellen Gebrauch. **Achtung!** Sondermüll, leere Dosen nicht in den Hausmüll geben.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

MIPA AG - Am Oberen Moos 1 - D-84051 Essenbach - Tel: +49 (0) 8703 / 922-0 - Fax: +49 (0) 8703 / 922-100

E-Mail: mipa@mipa-paints.com - www.mipa-paints.com